王牌牌 CDW1044N381DZHBEV1 型纯电动栏板式货车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	王牌牌	公告批次	411
产品名称	王牌牌 CDW1044N381DZHBEV1 型纯电动栏板式货车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	650/715	外形尺寸(mm)	长 5995/5985；宽 2200/2175；高 2505/2525/2545 等
整备质量(kg)	3650	货厢尺寸(mm)	长 3850/4150；宽 2100；高 400/500/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14/17/15	前悬/后悬(mm)	1180/1455/1190/1445/1220/1415 等
轴荷(kg)	1790/2705	最高车速(km/h)	90
备注：	①该产品是新能源车辆,类型为纯电动;②选装不同贴花及文字标贴,选装排半驾驶室,选装不同外观的轮辋,选装不同材质的轮毂:铁/铝;选装不同踏步外观,选装前轮罩外观,选装前面罩及保险杠,选装后视镜外观,选装挡泥板胶皮外观,选装摄像头外观,选装不带遮阳罩,选装补盲镜外观,选装装饰罩外观,选装前轮罩与驾驶室同色外观,选装侧防护,选装后防护,选装安装静电拖,选装两侧布置,选装气罐布置位置及外观;选装货箱外观;③ ABS 型号为:CM4XL-4S/4M;生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;④后防护栏采用铝合金材料,后防装置下边缘的最大离地高度为 420mm 或 440mm 或 470mm 或 490mm,断面尺寸为 100mm×30mm,连接方式采用螺栓连接,侧防护栏采用铝合金材料,连接方式采用螺栓连接;选装后防护栏采用 Q235 材料,后防装置下边缘的最大离地高度为 360mm 或 400mm 或 420mm 或 440mm 或 460mm 或 480mm,断面尺寸为 120mm×60mm 或 120mm×50mm,连接方式为螺栓连接;选装侧防护采用 Q235 材料并采用焊接连接方式;铝合金侧防护仅在轴距 3360mm 时使用;⑤驱动电机型号为 TZ230XSCDW22,生产企业为中国重汽集团成都王牌商用车有限公司,额定功率为 120kW,峰值功率为 250kW;储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业为:台州弗迪电池有限公司/潍柴新能源动力科技有限公司;⑥该车可选装直接供电 ETC 车载装置;⑦备胎、灭火器、三角垫木、清洗液、随车工具等不计入到整备质量;货箱重量分别为:486kg 或 497kg 或 505kg。前板、侧板、后板材质为 CR500/780MS,厚度为 1.6mm,底板材质为 CR780/980MS,厚度为 2.0mm;可采用上装委托加装方式生产;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSCDW22	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	—	250

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	**企业网址**	