瑞江牌 WL9403GFLE 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	331
产品名称	瑞江牌 WL9403GFLE 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	35
额定质量(kg)	32150/32850	外形尺寸(mm)	长 8790/9490；宽 2550；高 3950
整备质量(kg)	7850/7150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/25	前悬/后悬(mm)	-/870
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积 35 立方米,罐体外形尺寸:罐体总长 8600mm,宽 2550mm,最大截面高 3001mm,直线段长 7786mm,前后封头直径 1958mm.运输介质:炭黑,密度:960 千克/立方米.外形尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系:9490/1300/4700+1310+1310/870;8790/600/4700+1310+1310/870.选装挡泥板,选装无柴油机组,直联机组,选装后部结构,选装顶部结构,灯支架,前后爬梯,选装电动机组,前部结构.ABS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子设备有限公司,浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号分别为 4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,VIE ABS-Ⅱ,K068353XXX.侧、后防护材料均为 Q235,连接方式均为为螺栓连接,断面尺寸槽型 150mm×60mm,离地高 500mm.顶部封闭不可开槽,后部封闭不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	