盈峰牌 ZBH5180GPSEQE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5180GPSEQE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.12
额定质量(kg)	9620	外形尺寸(mm)	长 8260/9195/8350 等；宽 2490；高 3250/3186/3250 等
整备质量(kg)	8185	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/11	前悬/后悬(mm)	1260/2500/1260/2590
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	该车选用 4500mm 底盘轴距;该车装有水罐,水路系统,雾炮系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4480.罐体总容量 10.63 立方米,罐体有效容积 10.12 立方米;该车标配情况下,整车高 3250mm,后悬 2500mm,车前无选装时,前伸 0mm,整车长 8260mm;装配前自动水炮 1 时,前伸 935mm,整车长 9195mm,装配前自动水炮 2 时,前伸 715mm,整车长 8975mm;该车选配雾炮系统 1 情况下,整车高 3186mm,后悬 2590mm,车前无选装时,前伸 0mm,整车长 8350mm;装配前自动水炮 1 时,前伸 935mm,整车长 9285mm,装配前自动水炮 2 时,前伸 715mm,整车长 9065mm;该车选配雾炮系统 2 情况下,整车高 3318mm,后悬及车前无选装、装配前自动水炮时的长度尺寸与标配情况下一致;侧面防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 240×65mm,离地高度为 400mm;该车可选装鸭嘴,对冲,药剂箱,自吸,北京箭头灯,卷盘,后洒水架,后水炮,左侧无过滤器,右侧无卷盘,上绿化浇灌;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计.随底盘选装驾驶室外观,随底盘装有 ABS,ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230		6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	东风康明斯发动机有限公司	4461	162
B6.2NS6B260		6200	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	