中洁牌 XZL5040GQW6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中洁牌	公告批次	391
产品名称	中洁牌 XZL5040GQW6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.43/1.79
额定质量(kg)	1435	外形尺寸(mm)	5950×2000×2500
整备质量(kg)	2930	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1587
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注:	该车专用装置为水罐和吸污罐,主要用于城市管网的清洗和疏通.吸污罐运输介质:粪水,密度:800 千克/立方米,吸污罐罐体总容量 1.88 立方米,吸污罐罐体有效容积 1.79 立方米.罐体尺寸(直段长(mm)×直径(mm):2800×1200(罐体前部 1200(mm)下半部分用于安装高压泵).清水箱运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,清水箱总容量 1.5 立方米,清水箱有效容积 1.43 立方米,清水箱截面为圆弧及多边形组成,截面积为 0.3 平方米,清水箱外形长(mm)为:2750.水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐，吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用.侧防护材料为 Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为 Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450(mm).选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用 3308(mm)轴距底盘.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
YCY24140-60		2360	103
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	广西玉柴机器股份有限公司	2953	120
CY4BK461		3707	95
M9T-600	东风朝阳朝柴动力有限公司	2298	105
Q23-136E60		2300	100
Q23-132E60	东风轻型发动机有限公司	2300	97
Q25-152E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A		2360	113

ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2499 2496 2496 2496 2300 2498	120 112 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北新中绿专用汽车有限公司	**企业网址**	