楚飞牌 CLQ5250TDY6D 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	371
产品名称	楚飞牌 CLQ5250TDY6D 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	10.7
额定质量(kg)	8605/8670/10270 等	外形尺寸(mm)	长 10180/10630/11180 等；宽 2550；高 3770/3950
整备质量(kg)	16200/14600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/9/20/9	前悬/后悬(mm)	1480/3000/1500/2980
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	该车用途为抑尘降霾,主要装置为水泵与风机;罐体总容量:11.2 立方米,罐体有效容积:10.7 立方米;选装前部电动喷洒时,前伸量(mm)为 450;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/前伸量(mm)/接近角(°)对应关系为:10180/1480/4350+1350/3000/0/20,10180/1500/4350+1350/2980/0/20,10630/1480/4350+1350/3000/450/13,10630/1500/4350+1350/2980/450/13,11180/1480/5350+1350/3000/0/20,11180/1500/5350+1350/2980/0/20,11630/1480/5350+1350/3000/450/13,11630/1500/5350+1350/2980/450/13;当整备质量(kg)为 16200 时,对应额定载质量(kg)为 8605,8670,当整备质量(kg)为 14600 时,对应额定载质量(kg)为 10270,10205;随底盘选装驾驶室,选装不同外观;侧防护为裙边结构,离地高度(mm):460,后防采用 Q235 材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装车身右侧处理器不同外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	