金龙牌 XMQ5166XYL 型医疗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金龙牌	公告批次	411
产品名称	金龙牌 XMQ5166XYL 型医疗车		
总质量(kg)	15900	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10990；宽 2500；高 3440/3580/3640 等
整备质量(kg)	12300/13000/13700 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	2-9	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/8	前悬/后悬(mm)	2200/3150
轴荷(kg)	5000/10900	最高车速(km/h)	100
备注：	选装侧围造型.选装发动机后舱门格栅.选装侧围舱门格栅.选装侧围舱门把手.选装前部摄像头.右侧可选装无中门状态.选装右侧中开门,选装右侧后开门,选装左侧中开门,选装左侧后开门,中门和后门可选用高门或低门状态.选装左侧应急门状态.选装推拉式或封闭式侧窗.选装整体式和分体式顶置空调,选装倒车雷达,选装条幅挂钩,选装空调造成高度变化.选装遮阳棚.选装左,右侧滑移舱.该车装有工作台,医疗柜,器械柜,检测仪器,医疗设备,消毒设施,照明系统;可选装发电设备,厢式车载 X 射线机房,电测听室,心电图机,B 超机,采血,生化,内外科,妇检,急救,体质监测等项目,用于医疗诊断、采血体检.左开门为车定点供体检者进入 X 射线机使用,不作为中途上下车使用.选装配置引起整备质量及车高变化.发动机最大净功率:224kW(YCK08310-60).ABS 系统控制器型号和厂家为:① CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;② ABS-E 4S/4M,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.车内设置的侧向座椅,行驶中不允许使用;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08310-60 WP8.320E61	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7698 7800	228 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	厦门金龙联合汽车工业有限公司	**企业网址**	