程力威牌 CLW5250GPSDN6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	411
产品名称	程力威牌 CLW5250GPSDN6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	15.16
额定质量(kg)	14405/14470	外形尺寸(mm)	10250×2520×3300
整备质量(kg)	10400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/15	前悬/后悬(mm)	1440/3110
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.仅选用 4350+1350 轴距底盘,罐体总容量为 15.92 立方米,罐体有效容积:15.16 立方米。 2.防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):490.3.罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):选装普通后平台时:6800×2400×1410;选装喷雾机组后平台时:6500×2400×1480。4.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6.随底盘选装驾驶室。7.选装不同后平台样式,不同的雾炮样式。8.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。9.选装外观样式,选装气动球阀,选装进水口样式,选装轮罩样式,选装轮毂样式,选装上走道样式,选装后平台水炮样式,选装炮筒管样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
D6.7NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6700	191
YCS06270-60		6234	199
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS06300-61		6442	221
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
WP7H300E62	东风康明斯发动机有限公司	6800	221
YCK05270-66A		5132	199
YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221
YCS07330-66		6890	243

	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	