程力威牌 CLW5043XYY6 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	390
产品名称	程力威牌 CLW5043XYY6 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	815	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2130/2180；高 2950
整备质量(kg)	3550	货厢尺寸(mm)	长 4100/3940；宽 2000；高 1850
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1632
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启;运输品名:感染性物质,临床诊断样品 B 类生物物质,医院诊所废弃物,类项号:6.2,6.2,6.2.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):410.选装液压尾板,选装时后防护装置与尾板采用焊接连接。材料:Q235A。后防护截面尺寸:直径 100mm,离地高度为 360mm;尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg.该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 80km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6 发动机油耗值均为 11.4(L/100km).ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装其它厂家功率相当的制冷机组;随底盘选装驾驶室.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装右侧开门;选装 ETC 车载装置.该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
D25TCIF1		2499	110
CY4BK361	昆明云内动力股份有限公司	3707	100
YCY24140-60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2360	103
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	广西玉柴机器股份有限公司	2207	95
CY4BK161	安徽全柴动力股份有限公司	3856	105
D20TCIF11		1999	93
D20TCIF1	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
M9T-600		2298	105
ZD30D16-6N	东风朝阳朝柴动力有限公司	2953	120
ZD25D16-6N	昆明云内动力股份有限公司	2499	120
Q23-132E60		2300	97

Q23-136E60 YCY24155-61A Q23D-142E60 Q25A-150E60 D2.5NS6B180	昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2300 2360 2300 2496 2498	100 113 103 110 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	