楚飞牌 CLQ5180TGYE6 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	400
产品名称	楚飞牌 CLQ5180TGYE6 型供液车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	15.07
额定质量(kg)	9800/9865	外形尺寸(mm)	8100×2500×3250
整备质量(kg)	8005	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11/19/12	前悬/后悬(mm)	1260/2140/1260/2340
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于向井场运送液体的特种结构专用作业汽车,专用装置:罐体,离心泵等装置;运输介质:洗井液,减水剂,密度:650 千克/立方米,罐体总容量为 15.8 立方米,罐体有效容积为 15.07 立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:5600×2350×1600;轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:4500/2340,4700/2140;随底盘选装驾驶室;侧、后防护均采用 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸 140×50mm,下边缘离地高 450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;发动机型号/油耗值(L/100km)的对应关系分别为:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.3.选装车身两侧处理器外观及挡泥板外观,选装后示廓灯架及锁具外观.选装后部阀门样式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	