涞源牌 GSY5042XLC6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	涞源牌	公告批次	408
产品名称	涞源牌 GSY5042XLC6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1155/1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2250/2200/2150 等；高 3370/3270/3170 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4040/4000；宽 2090/2050/1990 等；高 2240/2200/2140 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1120/1510
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	105/115
备注：	1、车厢顶部封闭,不可开启;2、防护材料:Q235 碳钢,左右侧面以及后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):140x50,后下部防护离地高度(mm):450;3、发动机/油耗值(L/100km)对应为:4KH1CN6LB/11.45,4KH1CN6HB/11.41，4KH1N6MD/11.08,4KB1-TCG60/10.83,4KK1N6HD/10.30；该底盘选装发动机:装 4KH1CN6LB 型发动机时,净功率为 87kW,VIN 为 LWLDMBUG××××××××××;装 4KH1CN6HB 型发动机时,净功率为 96kW,VIN 为 LWLDMBEG××××××××××;选装 4KH1N6MD 发动机时,净功率为 101kW,VIN 为 LWLDMMTG××××××××××,装配气压制动系统;装 4KB1-TCG60 型发动机时,净功率为 94kW,VIN 为 LWLDMFMG××××××××××,最高车速 115km/h;选装 4KK1N6HD 型发动机时,净功率为 115kW,VIN 为 LWLDMJMG××××××××××,最高车速 115km/h;4、可选装无侧门车厢,选装更小尺寸的侧门和侧门安装位置;选装侧门门铰样式；5、可选装同等(增加)制冷量的制冷机组,可选装 80/100mm 板厚;6、车厢内可选装不同型式导轨肉挂,风槽或蓄冷条;7、车厢内可选装多种地台；8、可选装液压尾板,液压尾板质量为 350kg,尾板收起状态的水平长度为 280mm,当选装液压尾板时配套的后下部防护装置材料为 Q235 碳钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(圆形)为:直径 105mm,离地高度为 390mm;9、可选装铝合金材质的侧下部防护装置,连接方式为螺栓连接;选装铝合金材质侧下部防护装置样式;10、随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其空气也型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;11、随底盘选装:\"KV NNR/NLR/KV100/KV600/M100/M600\"标牌,车门标牌;不同造型、风格进气格栅;不同造型、风格后视镜;驾驶室后围开窗、盲窗;无前下视镜；不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋；加宽轮眉或窄轮眉;12、选装厢体外包角样式;选装车厢后门样式;选装小电箱;13、货厢材质为内外层热塑板+中间硬质聚氨酯泡沫,材质厚度(mm):80,100,货厢重量(kg):900;14、整备质量包括备胎,灭火器和随车工具;15、随底盘选用轴距 3365mm 配置,选用 3365mm 轴距配置时,前悬/后悬为 1120/1510mm,仅可装配铝合金材质侧下部防护装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—

轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2999 2499 2499	97 88 103 96 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东速源专用汽车有限公司	**企业网址**	