专威牌 HTW5180XQYD6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专威牌	公告批次	402
产品名称	专威牌 HTW5180XQYD6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10000/9995	外形尺寸(mm)	长 9250/9050/8650；宽 2500/2550；高 3035/3130/3280 等
整备质量(kg)	7870/7805/7875 等	货厢尺寸(mm)	长 6800/6600/6200；宽 2400/2450；高 1800/1950/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1430/2820/1400/2850/1430/2620 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.危险货物运输车辆的类型为 EX/II,该车主要用于运输独立容器包装的介质.运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.4G,1.1B,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D。该车仅选用 4700mm 和 5000mm 轴距底盘,整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9250/5000/1430/2820,9250/5000/1400/2850,9050/5000/1430/2620,9050/5000/1400/2650,8650/4700/1430/2520,8650/4700/1400/2550,整备质量(kg)/额定载质量(kg)/人数对应关系为:7870/10000/2,7805/10000/3,7875/9995/2,7810/9995/3。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 450mm。3、随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装无车门裙板照片,选装与车身颜色相同的前保险杠。选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,百叶窗,选装后部样式和机组。仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪； EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;EBS 包含 ABS 全部功能。发动机/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0,DDi50E220-60/27.0。 该车后轴为采用空气悬架.可选装 ETC 车载装置。转向轮安装爆胎应急防护装置。选装后处理样式。随底盘选装油箱、尿素罐、储气筒、电瓶、排气处置器位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等

排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 5000 5000 4750 4750 6200	154 147 162 177 191 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北同威专用汽车有限公司	**企业网址**	