聚尘王牌 HNY5250ZSLL6 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	聚尘王牌	公告批次	382
产品名称	聚尘王牌 HNY5250ZSLL6 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	26.94
额定质量(kg)	13470	外形尺寸(mm)	长 10850/10000；宽 2500/2550；高 3850/3900/3950
整备质量(kg)	11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1445/3305/1445/2455
轴荷(kg)	6750/6750/11500	最高车速(km/h)	90/80
备注:	该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料;后部不可整体开启;货箱底板至活动硬顶距离 2300mm;罐体外形尺寸(mm):8000×2460×2300,7100×2500×2350;罐体总容量 28.28 立方米,罐体有效容积 26.94 立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500 公斤/立方米;侧防护和后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×80,后部防护离地高度(mm):500;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机 YCS06245-60A 和 YCS06270-60 对应的油耗值均为(L/100km):28.77;该车专用装置由饲料罐和绞龙组成,仅用于粮食收集及运输;随底盘选装保险杠,翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装前脸;选装液压绞龙螺旋输送结构.选装新面罩,选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装发光商标,选装前格栅,选装油箱外形,选装平顶驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1250H5CCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2050+5350/2050+4450/2050+4050 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/12+9/11/11/12+9/9/9/12+9 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
YCS07L300-66	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221
YCS07330-66	广西玉柴机器股份有限公司	6890	243

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司	**企业网址**	