程力威牌 CLW5040TDYB6ZS 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	404
产品名称	程力威牌 CLW5040TDYB6ZS 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.56
额定质量(kg)	1245/1565	外形尺寸(mm)	长 5800/5450/5730；宽 1980/1920；高 2650/2500
整备质量(kg)	3120/2800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/21/14	前悬/后悬(mm)	1130/1820/1130/1470/1115/1815
轴荷(kg)	1617/2878	最高车速(km/h)	105/80/110
备注:	罐体外形尺寸(mm):2800×1650×1150,罐体总容量:3.6 立方米,罐体有效容积:1.56 立方米,介质:抑尘剂;专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:350mm;ABS 系统控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装:前格栅及 logo,前围,后部上装样式,前喷样式,附件安装位置;随底盘选装驾驶室.选装无腰冲样式,选装后对冲样式.选装发电机驱动雾炮机组,选装水压驱动雾炮机组.选装尿素罐,电瓶,油箱,储气筒安装位置.随底盘选装限速装置,限制最高车速 80km/h.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5800/2850/1130/1820,5450/2850/1130/1470,5730/2800/1115/1815.选装侧面防护样式,选装侧面防护采用螺栓+焊接连接.选装后部防护采用螺栓+焊接连接,选装后部防护离地高度为 390mm.选装正后部外观样式,选装罐体外观样式.选装挡泥板外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V9JB5-54	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3360/2800 等		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/195/75R16 10PR/7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/4+3/7/5+2 等	前轮距(mm)	1495/1415/1510 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435/1455/1652 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q23A-143C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	