楚胜牌 CSC5320GYYLEL6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	398
产品名称	楚胜牌 CSC5320GYYLEL6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	29.14
额定质量(kg)	20400	外形尺寸(mm)	长 11900；宽 2500；高 3700/3400
整备质量(kg)	11470	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1512/2588
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型。准运介质最大密度:700 千克/立方米,罐体总容量 30.5 立方米,罐体有效容积 29.14 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2400×1700。2、侧、后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸 120×60mm,下边缘离地高 500mm。罐体上部选装无上走道,第二轴选装弧形挡泥板或方形挡泥板;选装工具箱锁扣。3、随底盘选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板。仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS 型号/企业:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK09400-60/37.67,YCK08350-60A/33.1。后轴采用空气悬架。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装 ETC 车载装置.选装驾驶室。选装后上杠,选装后防护材料为 Q235,截面尺寸(mm):80×140,下边缘离地高 500m。选装左侧工具箱样式,选装后上杠样式。选装左右侧后部工具箱,选装铁制灭火器筒,选装罐体两侧管箱样式。选装罐体顶部护栏样式.选装罐体尾部落水管.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1327H7FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/-/3/3/-	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK09400-60 YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	9410 7698	294 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	