程力威牌 CLW5180CCQE6 型畜禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	387
产品名称	程力威牌 CLW5180CCQE6 型畜禽运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8870/8805	外形尺寸(mm)	长 9150/8685；宽 2550；高 3950
整备质量(kg)	9000	货厢尺寸(mm)	长 6550/6150/5520 等；宽 2400；高 2580
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2750/1430/2720/1400/2585 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	随底盘选装驾驶室;选装侧面无开门结构,选装仓笼式厢体前端安通风口,选装仓笼式厢体外形样式.厢体材料采用铝合金 6061-T5 材质;该车选用 4700mm,5000mm 轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为 D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,B6.2NS6B245/24.3.选装液压尾板时,后部防护离地高度(mm):430;液压尾板收起状态的水平长度为 280mm;尾板质量为 345kg.该车可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162

DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 6200 6200 4750 4750 4500	154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	