凯力风牌 KLF5180GSSC6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5180GSSC6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.55
额定质量(kg)	10960/10895/10615 等	外形尺寸(mm)	8050×2500×3300
整备质量(kg)	6910/7255	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2150
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成.罐体总容量 11.0 立方米,罐体有效容积 10.55 立方米.运输介质:水,密度:1000 千克/立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4600×2350×1450.2、侧、后防护材料均为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)60×150(mm),离地高 500mm.仅选用 4500 轴距.3、随底盘选装驾驶室,选装后部 LED 箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾,选装尾部平台及管道样式.ABS 系统生产厂家 1:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,ABS 系统生产厂家 2:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E.后部选装箭头灯,该箭头灯只在作业状态下使用.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.选装气动阀,选装高炮样式,选装侧喷样式,选装鸭嘴,选装喷雾装置,随底盘选装油箱,尿素罐,电瓶安装位置,选装自流口.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	东风康明斯发动机有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	