江淮牌 HFC5181XLCB80K1D4S 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5181XLCB80K1D4S 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9930/9995	外形尺寸(mm)	长 7925/8350/8645 等；宽 2600；高 3750/3850/3950
整备质量(kg)	7875	货厢尺寸(mm)	长 5480/5950/6200 等；宽 2450/2440；高 2300/2400/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/12	前悬/后悬(mm)	1300/2425/1300/2500/1300/2645 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	110/89
备注：	1.车厢顶部不可开启,选装不同样式的后视镜;2.选装侧面不开门货厢、单开门和双开门货厢,选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;3.发动机 B4.0NS6B195,D45TCIF1,B4.5NS6B220,B6.2NS6B260,B4.5NS6B235E,B4.5NS6B240E,B4.5NS6B200E 的油耗申报值(L/100km)为 26.8,26.8,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9;4.侧面部防护装置材料为 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,后防护装置材料为 QSTE650,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸长×宽为:150mm×60mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm,选装不同材质和截面的后防护,选装的后防护装置材料为 QSTE650,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸长×宽为:120mm×70mm,离地高度为 400mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;5.ABS 控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.6.随底盘选装平顶、半高顶、高顶驾驶室,选装不带导流罩,随底盘选装导流罩及导流罩带字标;7.选装限速装置时最高车速为 89km/h;8.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车型可选装 ETC 车载装置;10.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 300mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动,后部防护装置断面尺寸(圆形):Φ123mm,离地高度为 400mm,420mm,440mm,460mm,480mm,500mm,选装的液压尾板质量 550KG;选装不同样式的字标;根据不同的设计状态,尿素罐、储气筒、电瓶等底盘件的布置位置有所不同;随底盘选装不同材质的油箱;11.选装不同样式的前围面板及前档、侧面字标;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;选装不同样式的尾灯;选装不同样式的货箱		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1181B80K1D4S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4550/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+7/9/9+7/4/9+7 等	前轮距(mm)	1915/1830/1800 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1785

排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.0NS6B195 B4.5NS6B220 D45TCIF1 B6.2NS6B260 B4.5NS6B235E B4.5NS6B240E B4.5NS6B200E	安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司	4000 4500 4461 6200 4500 4500 4500	143 162 162 191 173 176 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	