东风牌 DFZ5075ZLJ3CDF 型自卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	403
产品名称	东风牌 DFZ5075ZLJ3CDF 型自卸式垃圾车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3200	外形尺寸(mm)	长 5042/5292/5650 等；宽 2020；高 2280
整备质量(kg)	4030	货厢尺寸(mm)	长 3100/3350/3700 等；宽 1800；高 800/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	30/14	前悬/后悬(mm)	1055/1287/1055/1587
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注：	ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位,选装新式厢型,选装挡泥板;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60/16.2(L/100km),H20-120E60/16.2(L/100km),Q28-130E60/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),YCY24140-60/16.2(L/100km),ZD30D16-6N/16.2(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.2(L/100km),CA4DB1-11E6/16.2(L/100km),CA4DB1-13E6/16.2(L/100km);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为 Q235A,侧防护为螺栓连接,后防护为焊接连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高度 420mm;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:专用装置为箱体,自卸机构,用于垃圾的收集与转运;其他说明:该车选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	1999	93
Q28-130E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
ZD30D16-6N		2953	120
M9T-600	广西玉柴机器股份有限公司	2298	105
Q23-136E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60		2300	97
Q25-152E60	东风轻型发动机有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114

D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 2498	103 113 112 120 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风随州专用汽车有限公司	**企业网址**	