# 汕德卡牌 ZZ4256Y324HF1H 型牵引汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 汕德卡牌 | 公告批次 | 411 |
| 产品名称 | 汕德卡牌 ZZ4256Y324HF1H 型牵引汽车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 6925/7125/6792 等；宽 2496/2550；高 3290/3620/3845 等 |
| 整备质量(kg) | 9800/10500 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | 15070/15005/14370 等 |
| 接近角/离去角(°) | 19/32/19/29/19/20 | 前悬/后悬(mm) | 1492/833/1492/858/1492/725 等 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89/110 |
| 备注： | 可选装不同驾驶室。可选装不带导流罩、侧导风板。可选装保险杠。可选装上车踏板结构。可选装顶置空调。可选装后风窗。可选装进气道。可选装不同样式前面罩、前部灯具、后部灯具、轮罩、电瓶箱、视镜、挡泥板固定座、翼子板、龙门架。可选装前部号牌板安装位置。可车身可选装拉花标识。可车辆前部 logo 及饰件颜色可选择金色。可选装双腔油箱。电瓶箱及尿素罐位置可互换。尿素罐可置于驾驶室后部。选装不同遮阳罩,也可不选装遮阳罩。可选装油箱安装位置。可选装双滤芯进气系统。可选装车门下饰板。可选装双油箱。可选装单踏步油箱。可选装整体式挡泥板。可选装不同样式格栅。可选装摄像头。可选装小字体外观标识。可选装后处理装饰罩。可选装车架外观。可选装储气筒布置。选装不同工作灯,仅在作业时使用。可不选装工作灯。可选装轮眉。车架侧面、上部可选装发电机。可选装侧面布置型式、选装不同后部结构。选装限速装置,限速 89km/h。整备质量为 9800kg 时,鞍座最大允许承载质量为 15070kg(2 人)和 15005kg(3 人),准托挂车总质量为 39000kg;整备质量为 10500kg 时,鞍座最大允许承载质量为 14370kg(2 人)和 14305kg(3 人),准托挂车总质量为 38300kg。外形尺寸长(mm)与轴距(mm)和后悬(mm)的对应关系为:6925=1492+3225+1350+858;6925=1492+3200+1400+833;7125=1492+3400+1400+833;6792=1492+3225+1350+725;7170=1492+3300+1400+978;7170=1492+3325+1350+1003;6942=1492+3300+1400+750;7270=1492+3400+1400+978。发动机净功率值(kW):443(WP14T610E62);451(WP14T620E62);458(WP14T630E62);480(WP15H660E62);495(WP15T680E62),421(MC14.58-62);443(MC14.61-62);458(MC14.63-62);466(MC15.64-62);495(MC15.68-62)。油耗值(L/100km)/发动机型号对应关系为:35.1(WP15H660E62),34.02(WP14T610E62,WP14T620E62,WP14T630E62,MC14.58-62,MC14.61-62,MC14.63-62),35.0(WP15T680E62,MC15.64-62,MC15.68-62)。EBS 系统型号/生产企业为 4461352410/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;EBS-ESC/中国重汽集团济南复强动力有限公司。ABS 系统型号为 4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。ABS 系统型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统型号为 ABS8,生产企业为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。ABS 系统型号为 ABS-E,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装 ETC 车载装置。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP15H660E62<br>WP14T610E62<br>WP15T680E62<br>WP14T630E62<br>WP14T620E62<br>MC14.58-62<br>MC14.61-62<br>MC14.63-62<br>MC15.64-62<br>MC15.68-62 | 潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司 | 15330<br>13540<br>14600<br>13540<br>13540<br>13540<br>13540<br>13540<br>14600<br>14600 | 485<br>448<br>500<br>463<br>456<br>426<br>448<br>463<br>471<br>500 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | **企业网址** | |