江淮牌 HFC5043CCYP31K6C7S 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	411
产品名称	江淮牌 HFC5043CCYP31K6C7S 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4480	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1570	外形尺寸(mm)	长 5985；宽 1995/2005/2115 等；高 2440/2500/2700 等
整备质量(kg)	2715	货厢尺寸(mm)	长 4180/3850/4220 等；宽 1900/2010/2075 等；高 400/500/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/18	前悬/后悬(mm)	1075/1545/1110/1510/1100/1520 等
轴荷(kg)	1700/2780	最高车速(km/h)	100
备注：	1.货箱底板到仓栅顶部高度为 1730mm,2000mm,2200mm,2300mm,1400mm,2100mm;1450mm,1495mm,1850,1900mm;2.发动机 D25TCIF1,HFC4DB3-2E,WP2.3NQ130E61,Q23-132E60,YCY24140-60,Q25-152E60,D25Pro,HFC4DE3-2E,HFC4DE3-2E2,HFC4DB3-2E1,F2.5NS6B150,F2.5NS6B160,HFC4DE3-2E5,HFC4DE3-2E4,HFC4DE3-2E8,HFC4DF140,HFC4DF145,HFC4DE3-2E9,B2.5NS6B180,HFC4DE3-2EA,HFC4DB4-2E1,HFC4DF152,HFC4DF170,Q25A-170E60,YN25PLUS160B,Q25A-150E60,B2.5NS6B185H,B2.5NS6B180C,Q25A-162E60,YCY25180-66,HFC4DF160B,HFC4DF160C 对应的油耗申报值(L/100km)为 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;3.ABS 控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;可选装不同型号机厂家的 ABS,ABS 控制器型号/厂家:VIE ABS－Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为(mm):400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;同时选装不同样式的双杆侧防护,其选装的侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;可选装铝合金防护,侧面及后下部防护装置材料为 Al-6061,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为(mm):400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;可选装不同截面的后防护,后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为(mm):400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;5.可选装排半驾驶室,可选装不同样式的导流罩;可选装无备胎;可选装铝合金轮辋;可选装系固装置;可选装侧面扶梯以及货箱顶部行李架;可选装 5 孔/6 孔螺栓轮毂;可选装后部灯具;6.尿素箱、燃油箱、蓄电池等可随底盘可选装不同安装位置;7.货箱重量为(KG):615;材质:钢(Q235A/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm,侧板材质为钢 Q345B,底板为 Q235A/410LA,侧板/底板厚度为:1.2mm/3.0mm,0.8mm/1.2mm,1mm/2mm;货箱重量为(KG):515;材质:铝合金,货箱厚度(侧板/底板)为:2.0mm/2.0mm,0.8mm/1.2mm,1mm/2mm;该车型整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具;可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为 455/480mm,后防		

	护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为 350Kg;8.可选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;该车型可选装 ETC 车载装置;可选装不同样式的前格栅;可选装不同颜色不同样式的前面板及侧门字标;可选装不同样式的后视镜;可选装不同样式的前保杠;可选装顶通风;可选装后视镜副镜杆;选装不带前雾灯;选装外遮阳罩,选装不同容积、材质的油箱,选装双腔油箱;选装不同样式的货箱;9.可采用上装委托加装方式生产;

【底盘技术参数】

底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
HFC4DB3-2E	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183	95
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
D25Pro	昆明云内动力股份有限公司	2499	118
HFC4DE3-2E	安徽康明斯动力有限公司	2499	117
HFC4DE3-2E2	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
HFC4DB3-2E1	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183	100
F2.5NS6B150	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	110
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115
HFC4DE3-2E5	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
HFC4DE3-2E4	安徽康明斯动力有限公司	2499	114
HFC4DE3-2E8	安徽康明斯动力有限公司	2499	96
HFC4DF140	安徽康明斯动力有限公司	2499	101
HFC4DF145	昆明云内动力股份有限公司	2499	105
HFC4DE3-2E9	昆明云内动力股份有限公司	2499	117
B2.5NS6B180	安徽康明斯动力有限公司	2498	132
HFC4DE3-2EA	安徽康明斯动力有限公司	2499	125
HFC4DB4-2E1	安徽康明斯动力有限公司	2496	126
HFC4DF152	安徽康明斯动力有限公司	2499	112
HFC4DF170	安徽康明斯动力有限公司	2499	125
Q25A-170E60	昆明云内动力股份有限公司	2496	125
YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
Q25A-150E60	安徽康明斯动力有限公司	2496	110
B2.5NS6B185H	安徽康明斯动力有限公司	2498	136
B2.5NS6B180C	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2498	132
Q25A-162E60	昆明云内动力股份有限公司	2496	116
YCY25180-66	昆明云内动力股份有限公司	2499	130
HFC4DF160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
HFC4DF160C	昆明云内动力股份有限公司	2499	101
	安徽全柴动力股份有限公司		
	安徽康明斯动力有限公司		

	安徽康明斯动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	