中汽力威牌 HLW5040GRYEQ6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	410
产品名称	中汽力威牌 HLW5040GRYEQ6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	2
额定质量(kg)	1595	外形尺寸(mm)	长 5160；宽 2000/1960；高 2500/2260/2170
整备质量(kg)	2770	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1045/1415
轴荷(kg)	1795/2700	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输,危险品车辆类型:FL 型车辆;准运介质最大密度为 790 千克/立方米;罐体总容量 2.11 立方米,罐体有效容积 2.0 立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm)为:2900×1030,2970×1000;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):85×130,后部防护离地高度:400mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 80km/h;ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60(11.2),Q23-132E60(11.2),Q25A-150E60(11.29);该车型选装直接供电 ETC 装置.选装驾驶室.整备质量包括备胎、灭火器、随车工具.选装尿素罐,储气筒左右安装位置,选装后上部围板上封板样式.选装后下部防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后下部防护离地高度:380mm.选装后爬梯样式.选装侧、后下部防护装置均采用螺栓加焊接连接.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300 2496	85 97 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	