安凯牌 HFF6900N8D6Y 型客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安凯牌	公告批次	411
产品名称	安凯牌 HFF6900N8D6Y 型客车		
总质量(kg)	12900	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8990；宽 2530；高 3425/3305
整备质量(kg)	9500/9300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-40/24-38	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/10	前悬/后悬(mm)	1900/2790
轴荷(kg)	4000/8900	最高车速(km/h)	100
备注：	1.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车为发动机 ECU 限速,限速 100km/h;3.ABS 系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.该车可取消空调,对应的车高为 3305mm;5.车辆高配时整备质量为 9500kg、车辆标准配置时整备质量为 9300kg;6.车内可选装饮水机等设施;7.该车可选装 ETC 车载装置;8.发动机最大净功率(kW):194(WP7.270E61A),195(YCS06270-62),194(WP7H270E62);9.油耗值(L/100km):19.0(WP7.270E61A),19.0(YCS06270-62),19.0(WP7H270E62);10.可选装不同型式侧窗结构、侧窗下沿装饰条;11.乘客门可选装推拉窗;12.选装可取消顶部包围装饰罩结构;13.选装电瓶检修口小舱门;14.选装前中乘客门结构,选装前中乘客门时车身左侧取消应急门,对应额定载客为 24-38;15.选装后围格栅;16.可选装不同型式的前围装饰面板、LOGO、电子路牌;17.选装不同型式的舱门格栅结构;18.选装倒监摄像头安装位置;19.选装另一款后视镜;20.选装后围舱门格栅结构;21.选装后部车型标识;22.可取消侧围装饰条;23.选装其它型式的侧围舱门;24.选装 AEBS 雷达及罩盖;选装 LDWS 摄像头;25.选装倒监摄像头装饰罩;26.可选装 360 环视;27.可取消后档玻璃字样。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.270E61A YCS06270-62 WP7H270E62	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7470 6234 6800	199 199 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽安凯汽车股份有限公司	**企业网址**	