顺风智造牌 SFZ5180XQYCAJ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	顺风智造牌	公告批次	411
产品名称	顺风智造牌 SFZ5180XQYCAJ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	17500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9990	外形尺寸(mm)	长 9140/8540/10020 等；宽 2480/2545；高 3720/3520/3920
整备质量(kg)	7315	货厢尺寸(mm)	长 6800/6200/7700 等；宽 2400/2450；高 2400/2200/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9/18/8/18/11	前悬/后悬(mm)	1400/2440/1400/2820/1400/2920 等
轴荷(kg)	6300/11200	最高车速(km/h)	79
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.仅选用 4700mm,5300mm,5800mm 轴距;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/货厢长(mm)对应关系为:10340/1400/5800/3140/8000;10120/1400/5800/2920/7800;10020/1400/5800/2820/7700;9140/1400/5300/2440/6800;8540/1400/4700/2440/6200.该车可选装 ETC 车载装置,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,遮阳罩,绿色滤光带,踏步;安装 EBS,EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护装置材料:Q235,焊接连接,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm)： 120×50,下边缘离地高 460mm.选装液压尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)Φ120,下边缘离地高 400mm;尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 450kg;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,静电带,限速装置的底盘,限速 79km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置.后轴安装空气悬架.运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/III型车辆;危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;发动机与油耗值的对应关系(L/100km)为:CA4DK1-22E61/22.096,CA4DK1-18E61/22.096,CA6DH1-24E61/23.9,CA6DH1-26E61/23.90,CA6DH1-26E65/23.90,CA4DK2-24E65/22.38;随底盘选装驾驶室.选装多种平板厢体,厢体两侧选装不同形式的侧开门及位置或不带侧开门,选装底盘油箱、尿素罐布局.选装带液压尾板.选装底盘附件安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	4764 5700 5170	165 179 179

CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E61 CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5170 5700 5700	165 194 194
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北顺风专用汽车有限公司	**企业网址**	