帕菲特牌 PFT5162JSQD6A 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	366
产品名称	帕菲特牌 PFT5162JSQD6A 型随车起重运输车		
总质量(kg)	15995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7300/6300	外形尺寸(mm)	长 7345；宽 2500/2550；高 3660/3700/3800
整备质量(kg)	8500/9500	货厢尺寸(mm)	长 3800/4000/4200 等；宽 2400/2450/2500；高 500/550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1225/2170
轴荷(kg)	5495/10500	最高车速(km/h)	89
备注：	随底盘选装驾驶室;选装箱板结构;选装座椅操作位置及支腿;选装液压油箱安装位置;选装工具箱及安装位置;选装可安装后支腿;选装吊机臂头;选用底盘中 3950mm,起重吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量/载质量(kg)分别为:SQ-6.3/2650/6300/(8500,9500)/(7300,6300),SQS157/2800/6300/(8500,9500)/(7300,6300),SPS16000/2700/6300/(8500,9500)/(7300,6300);侧防护:材质 Q235,焊接连接,后下防护:材质 Q235,螺栓连接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 500mm;发动机 F3.8NS6B190,YCS04200-68,D40TCIF1,F4.5NS6B190 对应的油耗值(L/100km)分别为 21.4,21.5,22.7,22.9;ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装直接供电方式 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1168VKPFG-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/8/10+8/3/10+8 等	前轮距(mm)	1830/1810/1955
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68 F3.8NS6B190 D40TCIF1 F4.5NS6B190	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4156 3800 4052 4500	147 140 135 140

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	