锣盛牌 CLS9402CCYE 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	锣盛牌	公告批次	410
产品名称	锣盛牌 CLS9402CCYE 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34500/34700/34990	外形尺寸(mm)	长 8500/8400/8300 等；宽 2500/2450；高 3100/3150/3300 等
整备质量(kg)	5500/5300/5010	货厢尺寸(mm)	长 8400/8350/8300 等；宽 2420/2400/2360 等；高 600/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/31	前悬/后悬(mm)	-/800
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板至仓栅顶部的高度及对应外形总高度为(mm):1800mm(3100,3150),2000mm(3300,3350),2200mm(3500,3550),2400mm(3650),该车悬架形式为空气悬架,该车辆外形尺寸(宽度、长度)的测量,不包括锁具,锁杆,门把,合页等锁止装置,瓦楞个数不限制数量,选装前档样式,选装侧面样式,选装圆弧形前立柱,选装后门样式,选装内置锁具结构,选装大梁异形孔,选装后部样式,选装后部灯具样式,选装尾部标志板安装位置,ABS:型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS 型号:CM-TEBS,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧、后防护材料均采用 Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×60mm,离地高度 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东锣盛汽车科技有限公司	**企业网址**	