程力威牌 CLW5121TFZ6HC 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	410
产品名称	程力威牌 CLW5121TFZ6HC 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	12195	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7800/7570；宽 2500；高 3900/3800/3700
整备质量(kg)	12000/12065	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/21/14	前悬/后悬(mm)	1440/2410/1300/2550/1440/2330 等
轴荷(kg)	4995/7200	最高车速(km/h)	89
备注:	主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后部防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):340.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7800/3950/1440(1300)/2410(2550),7570/3800/1440(1300)/2330(2470).选装不同的防撞包样式.随底盘选装驾驶室.选装车辆外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1163GDP6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/9.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	1810/1880/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D4.0NS6B160		4000	118
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B170		4000	125
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS04160-68		4156	118
YCY30165-60	东风康明斯发动机有限公司	2970	121
YCS04180-68		4156	132
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
D30TCIF1		2977	125
YCK05230-61	广西玉柴机器股份有限公司	5132	169
D43TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	4296	151
YCS04220-61A		4295	162

YCY30170-60 D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04240-66 YN25PLUS180	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2970 4500 4295 4295 4750 4750 2970 2970 4295 2499	125 176 162 147 177 166 132 145 173 129
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	