盈峰牌 ZBH5032ZLJEQY6 型垃圾转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5032ZLJEQY6 型垃圾转运车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1700/1535	外形尺寸(mm)	长 4170/4255；宽 1740/1690；高 2035/2000
整备质量(kg)	1665/1830	货厢尺寸(mm)	长 2232/2215；宽 1486/1570；高 973/570
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/28	前悬/后悬(mm)	545/925/545/1010
轴荷(kg)	1645/1850	最高车速(km/h)	100
备注：	该车通过油泵及液压系统,实现装载垃圾和倾翻卸料的作业功能.自卸方式为后卸式;标配时整车长度为 4170mm,整车宽度为 1740mm,整车高度 2035mm,后悬 925mm,对应货厢栏板内尺寸(长×宽×高)mm:2232×1486×973,整备质量 1665kg,额定载质量 1700kg;选配时整车长度为 4255mm,整车宽度为 1690mm,整车高度 2000mm,后悬 1010mm,对应货厢栏板内尺寸(长×宽×高)mm:2215×1570×570,整备质量 1830kg,额定载质量 1535kg.可选装右侧中部无小箱体外观;随底盘装配 LJ4A15Q6,LJ4A16QG 发动机,对应的油耗值(L/100km)均为 8.4;,随底盘选装驾驶室外观,随底盘装有 ABS,ABS 型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司,选装 ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.该车型可选装 ETC 车载装置.该车整备质量包括备胎,不包括灭火器、随车工具.标配时货厢重量为 332kg,底板厚度:2mm,侧板厚度:2mm,材质均为 Q355B;选配时货厢重量为 528kg,底板厚度:3mm,侧板厚度:3mm,材质均为 06Cr19Ni10.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司	1597 1499 1590	90 83 91

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	