程力牌 CL5140XXH6YH 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	397
产品名称	程力牌 CL5140XXH6YH 型救险车		
总质量(kg)	14000/13510	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	8750×2550×3570
整备质量(kg)	13610/13120	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1260/2400
轴荷(kg)	5050/8950/4880/8630	最高车速(km/h)	105
备注:	车厢顶部封闭,不可开启; 该车专用装置:发电机组、配电柜、控制箱、升降照明灯、吊机等,用于应急抢险并具备移动电源功能,吊机型号为 SQZ105,吊机最大起重质量为 3200kg,自重为 2500kg,选装吊机型号为 SQZ105、SQZ132,吊机最大起重质量为 5000kg、6300kg,自重为 2500kg; 整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm):8750/4700/1260/2400/390; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为 Q235A 碳钢,螺栓连接,截面尺寸宽×高(mm):120×135,下边缘离地高 410mm; ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,选装外观及内部布局样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185DJ9CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	295/80R22.5/10.00R20/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1923/1931
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200 4500 6200	169 191 176 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	