红都牌JSV5220XZHM6-S型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红都牌	公告批次	404
产品名称	红都牌JSV5220XZHM6-S型指挥车		
总质量(kg)	22300/21520	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2520；高 4000/3580
整备质量(kg)	22170/21390	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/9	前悬/后悬(mm)	1492/3308
轴荷(kg)	6500/15800(二轴组)/ 6300/15220(二轴组)	最高车速(km/h)	110
备注：	车厢顶部封闭不可开启。侧防护为裙边结构,离地高度为 370mm;后防护为 Q235 材质,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为 120×60mm,离地高度为 440mm。配备指挥调度系统、会议室、升降照明灯等专用装置。用于现场指挥作业。ABS 系统型号为 4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 系统型号为 EBS3,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。发动机/净功率(kW)为:MC11.40-60/294,MC11.44-60/324,MC11.40-61/294,MC11.43-61/316,MC11.46-61/338,MC13.48-60/353,MC13.50-60/368,MC13.50-61/368,MC13.54-61/397,WP10H400E62/289,WP10.5H430E62/311;WP10.5H460E62/333;MC13.46-61/338;MC11H.46-61/338。该车型可选装 ETC 车载装置。车辆静止工作状态时,车厢可以向两侧扩展。选装车厢两侧不扩展箱体。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
WP10H400E62		9500	294
MC11.40-60	潍柴动力股份有限公司	10518	297
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC11.43-61		10518	319
WP10.5H460E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	338
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC13.50-60		12419	371
MC11.44-60	潍柴动力股份有限公司	10518	327
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
WP10.5H430E62		10520	316
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13.46-61		12419	341
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341

	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西江铃汽车集团改装车股份有限公司	**企业网址**	