正康宏泰牌 HHT9401GPGA 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	正康宏泰牌	公告批次	403
产品名称	正康宏泰牌 HHT9401GPGA 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	37.28
额定质量(kg)	31800/32100/32400	外形尺寸(mm)	11130×2500×3900
整备质量(kg)	8200/7900/7600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16	前悬/后悬(mm)	-/1850
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量为 38 立方米.有效容积为 37.28 立方米.该车允许运输介质的最大密度为 853 千克/立方米.罐体内部尺寸为(长×直径)(mm):10280×2270(前 2070).当保温层厚度为:100mm 时,罐体外部尺寸为(长×直径)(mm):10480×2470(前 2270);当保温层厚度为:80mm 时,罐体外部尺寸为(长×直径)(mm):10440×2430(前 2230);当保温层厚度为:50mm 时,罐体外部尺寸为(长×直径)(mm):10380×2370(前 2170).选装罐顶样式,选装后部爬梯安装位置,选装后部带操作箱样式,选装后封头无阀门样式,选装左防护不带工具箱样式,选装右防护带工具箱样式,选装挡泥板样式,选装工具箱阀门箱样式,选装保温带数量及保温皮样式.选装后封头带温度计样式.选装后部灯架样式.选装牌照板样式,选装灭火器箱样式及位置,选装后部带温度表样式.选装胶管箱样式,选装罐顶护栏支架及带胶座样式.选装后部样式.选装支腿样式.选装示廓灯架样式.其中整备质量中 7900kg 为选装备案参数中轻型行走结构,对应额定载质量为 32100kg.整备质量中 7600kg 对应额定载质量为 32400kg,ABS 系统控制器厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801023230.EBS 生产厂为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM-TEBS.侧防护材质采用 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护材质为 AG700L 高强钢,和车辆螺栓连接截面为 150×80(mm),离地高度为 500mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北宏泰专用汽车有限公司	**企业网址**	