程力牌 CL5160GXE6AQC 型吸粪车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	404
产品名称	程力牌 CL5160GXE6AQC 型吸粪车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	10.44
额定质量(kg)	8420/8355	外形尺寸(mm)	长 7350/7520/7550；宽 2550；高 3250
整备质量(kg)	7650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2140/1420/2150/1450/2150
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89/105
备注:	1、仅用 3950mm 轴距的底盘,主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运送污水、粪便、泥浆等液态污物;外形长与前悬/后悬(mm)的对应关系为:7350/1260/2140,7520/1420/2150,7550/1450/2150;罐体总容量为 10.95 立方米,有效容积为 10.44 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4350×2350×1600,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米;2.侧、后防护均采用 Q235,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸:150×50mm,下边缘离地高 480mm;3.随底盘选装驾驶室及拉花;4、 ABS 系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装底盘附件储气筒尿素罐电瓶的安装位置。选装有限速装置,限速 89km/h。选装阀门样式及气动装置,选装弧形挡泥板。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240		4500	176
D30TCIF1		2977	125
H33-210E60		3300	154
H33A-210E60		3300	154

	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	