# 三一牌 SYM5552THB 型混凝土泵车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 三一牌 | 公告批次 | 401 |
| 产品名称 | 三一牌 SYM5552THB 型混凝土泵车 | | |
| 总质量(kg) | 55000/54990 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 16090×2550×4000 |
| 整备质量(kg) | 54870/54860 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1580/3490 |
| 轴荷(kg) | 9500/9500/10000/13000/13000/9800/9500/10000/12850/12850/9790/9500/10000/12850/12850 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注: | ABS 型号:CM6XL-6S/6M;ABS 生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧后防护情况:侧防护栏的材质为 SPCC 型钢,撑杆材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;选装铝合金 6063T5 型材侧防护;后部为混凝土料斗工作装置,离地高度 490mm,起后下部防护作用;专用功能及装置:该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送装置等;后伸尺寸:1920mm.xuan 选装描述:选装不同外形臂架,选装不同外形侧防护,随底盘选装发动机,驾驶室,选装驾驶室踏步,选装消声器样式,选装储气筒/尿素箱布置,选装号牌板安装位置,选装多路阀护罩;选装料斗工作灯,该灯仅为了作业时照明用,行驶状态不允许开启。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SYM5551THB1F | 底盘名称 | 混凝土泵车底盘 |
| 商标名称 | 三一牌 | 生产企业 | 三一汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 5 | 轮胎数 | 14 |
| 轴距(mm) | 2260+3550+1350+1350/2350+4050+1350+1350 | | |
| 轮胎规格 | 425/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/425/65R22.5 20PR/12R22.5 18PR/385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 4/4/4/5/4/4/4/6/3/3/3/5 等 | 前轮距(mm) | 2090/2090/2128/2150/2150/2185/2115/2115/2155 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1885/1885/1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| D13C6-480E0<br>D13C6-480E3<br>D13C6-530E3<br>D13C6-530E4 | 昆山三一动力有限公司<br>湖南道依茨动力有限公司<br>湖南道依茨动力有限公司<br>湖南道依茨动力有限公司 | 12940<br>12940<br>12940<br>12940 | 353<br>353<br>390<br>390 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 三一汽车制造有限公司 | **企业网址** | |