专威牌 HTW5110TQZPJH6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专威牌	公告批次	388
产品名称	专威牌 HTW5110TQZPJH6 型清障车		
总质量(kg)	11200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8400；宽 2550；高 2650/2600
整备质量(kg)	6500/7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/7	前悬/后悬(mm)	1300/2700
轴荷(kg)	4000/7200	最高车速(km/h)	95
备注：	该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆的移除及抢险救援等;主要专用装置为平板,后托臂、绞盘,油缸.托举质量(kg)/整备质量(kg)/人数对应关系为:4005/7000/3,4070/7000/2,4505/6500/3,4570/6500/2.侧防护材料为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接加焊接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高 300mm.仅采用 4200mm 轴距底盘改装.ABS 型号/厂家为:VIE ABS-II 浙江万安科技股份有限公司;选装不同型号及厂家的 ABS:CM4XL-4S/4M4/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠.车辆后伸 200mm.选装翻板结构。选装正后无支腿。选装后部上尾板,选装绞盘中置,选装绞盘侧置,选装平板样式,选装后托臂结构,选装后部结构。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1118P61K1D7S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3845/4550		
轮胎规格	8.25R16LT 18PR/245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	9/9+7/4/9+7/3/9+7 等	前轮距(mm)	1855/1820
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1720/1785
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D40TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
B4.0NS6B170	安徽康明斯动力有限公司	4000	125
H33-180E60	安徽全柴动力股份有限公司	3300	130
B4.0NS6B195	安徽康明斯动力有限公司	4000	143
D40TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
B4.5NS6B200E	安徽康明斯动力有限公司	4500	147
B3.0NS6B210H	安徽康明斯动力有限公司	2998	155

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北同威专用汽车有限公司	**企业网址**	