程力牌 CL5120GYY6BWG 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	396
产品名称	程力牌 CL5120GYY6BWG 型运油车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.91
额定质量(kg)	6570	外形尺寸(mm)	6950×2370×2800
整备质量(kg)	5230	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13	前悬/后悬(mm)	1180/1970/1240/1910
轴荷(kg)	4285/7710	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.准运介质的最大密度:830 千克/立方米.罐体总容量:8.3 立方米,罐体有效容积:7.91 立方米罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4700×1750×1250.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/19.55,WP3NQ160E61/19.32,WP3NQ170E62/20.47。连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接。防护材料:Q235B 碳钢,防护断面尺寸(mm):120×60,后下部防护离地高度(mm):440..仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,危险货物运输车辆类型:FL 型.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。整车长/轴距//前悬/后悬(mm)对应关系为:6950/3800/1180/1970,6950/3800/1240/1910。随底盘选装驾驶室,选装铝合金轮辋和挡泥板。选装燃油滤清器位置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1127H4515F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1776/1800/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1555/1595/1695 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP4.1NQ190E61		4088	140
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP2.5NQ150E61		2490	110
WP2.5NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2490	118
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.1NQ200E62		4088	147
WP2.5NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2493	125
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5NQ165E62		2493	120
WP2.5NQ190E62		2493	136

WP2.5NQ200E62 WP3NQ210E62 WP3NQ220E62 WP2.5T170E62 WP2.5T180E62A WP2.5T180E62 WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2493 2970 2970 2445 2445 2445 2445	147 147 162 121 124 132 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	