凌宇牌 CLY5315GJB28E61 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	382
产品名称	凌宇牌 CLY5315GJB28E61 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.69
额定质量(kg)	16790	外形尺寸(mm)	10260×2550×3995
整备质量(kg)	14080	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/18	前悬/后悬(mm)	1400/2660/1470/2590
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体搅动容量为 7.69 立方米,罐体尺寸:长 6100(mm),最大直径 2250(mm),安装角度 13.75°.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:490(mm).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10260=1400+1900+2950+1350+2660,10260=1400+2000+2850+1350+2660,10260=1470+2000+2850+1350+2590.ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装配 CA6DK1-32E6 发动机对应的油耗值为 37.36L/100km;装配 CA6DL6-38E68,CA6DL6-36E68 发动机对应的油耗值均为 36.78L/100km;装配 CA6DK2-35E65,CA6DK2-32E65 发动机对应的油耗值均为 36.45L/100km;随底盘选装驾驶室样式,前面罩二级踏板,选装空滤器,储气筒,油箱,后处理型式及安装位置;选装工具箱,出料斗,接料槽,进料斗,清洗管路结构样式.选装料斗,罐口密封装置结构.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装散热器、水路、连接座结构型式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5310GJBP62K1T4E6	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350/2000+2850+1350		
轮胎规格	11.00R20/12R22.5/10.00R20 等		
钢板弹簧片数	10/10/11/8/8/11/3/3/11 等	前轮距(mm)	1914/1914/1928/1928/1950/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK1-32E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	239
CA6DL6-38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DL6-36E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2-32E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	238
CA6DL6A38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DL6B36E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DK2A35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2A32E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	238

	中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	