神路牌 ESL5180XQY6DFH 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神路牌	公告批次	394
产品名称	神路牌 ESL5180XQY6DFH 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	17550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10000/9995	外形尺寸(mm)	长 8675；宽 2500/2550；高 3280
整备质量(kg)	7355/7360	货厢尺寸(mm)	6200×2400×1950
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1430/2545/1400/2575
轴荷(kg)	6300/11250	最高车速(km/h)	80
备注:	车厢顶部封闭且不可开启;选装厢体外观样式。运输独立容器(瓶)包装的货物;EX/III型车辆;危险货物类项号:1.1 B,1.1 D,1.1 C,1.1 G, 1.2D,1.3C,1.4G;其他说明:仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装 EBS 型号/生产厂家:VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;仅采用底盘 4700mm 轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E220-60/23.7,DDi50E190-60/23.9,;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接,后下部防护连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:370mm;随底盘选装选装驾驶室前脸样式及踏板样式,随底盘选装电瓶/储气罐/尿素箱/后处理器等附件位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北申路专用汽车有限公司	**企业网址**	