福田牌 BJ1046V9JBA-52 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	397
产品名称	福田牌 BJ1046V9JBA-52 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1735	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200/2100/2000；高 2380/2370/2360
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 4170；宽 2100/2000/1900；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1100/1535
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	120
备注：	发动机 H20-120E60 对应的油耗值为 11.4L/100km.ABS 系统控制方式 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车型可选装 ETC 车载装置.侧面及后下部防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 430mm,450mm,460mm,480mm.选装侧/后防护栏材料材质为:铝合金 6061,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸为 100×50mm,离地高度为:430mm,450mm,460mm,480mm.选装货厢风格.选装新款前格栅风格,选装铝制轮辋,选装燃油箱外观,选装驾驶室喷涂字样.该车型整备质量包含随车工具,不包含灭火器、备胎、标准工具箱.货箱重量 380kg/400kg/475kg;底板材质为 Q235,厚度为 2.0mm;边板材质为 Q235,厚度为 1.2mm.选装侧防护风格.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	