凯力风牌 KLF5181GQXD6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5181GQXD6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.59
额定质量(kg)	9655/9590	外形尺寸(mm)	长 9725/9700/9670；宽 2550/2530/2500；高 3050/3000
整备质量(kg)	8215	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10/19/10	前悬/后悬(mm)	1430/2495/1430/2470/1400/2470 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵,用于下水道淤泥清洗作业.罐体总容量 10.06 立方米,罐体有效容积 9.59 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2400×1420,此车前伸为 1100mm;整车长度/前伸/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):9725/1100/1430/4700/2495,9700/1100/1430/4700/2470,9670/1100/1400/4700/2470,9725/1100/1455/4700/2470;侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸宽高(mm):60×120,离地面高度 450mm;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,VIE ABS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;选装 EBS,EBS 型号/企业:VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,EBS 包含 ABS 功能;选装限速装置,限速 89km/h.选装直接供电式 ETC,选装前置电子水炮.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260		6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154

B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200 4750 4750 4500	191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	