程力牌 CL5253GPS6AQC 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	400
产品名称	程力牌 CL5253GPS6AQC 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14
额定质量(kg)	13370/13305	外形尺寸(mm)	长 9950/10150；宽 2550；高 3250
整备质量(kg)	11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9/16/8	前悬/后悬(mm)	1450/2850/1450/3050
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	110/89
备注:	1.仅采用轴距(mm)4300+1350 的底盘;该车主要用于城乡道路和园林绿化洒水;主要装置为罐体、洒水泵、喷洒装置;外形长与后悬(mm)对应关系为:9950/2850,10150/3050;2.罐体总容量:14.69 立方米,有效容积:14.0 立方米,介质:丙酮水溶液.密度:950 千克/立方米,罐体外形尺寸长×宽×高(mm):6300×2300×1450;3、侧、后防护均采用 Q235 材质,均采用螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):150×50,下边缘离地高 460mm;4、随底盘选装驾驶室,选装后部喷雾装置;选装后平台样式,选装踏梯样式,选装箭头灯,选装罐体外观,选装气动装置,选装后喷洒样式,选装前喷洒样式,选装注水阀,选装洒水炮样式,选装球阀样式;5、ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300,选装限速装置,限速 89km/h。选装底盘附件储气筒尿素罐等安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
WP8T360E62		8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
MC07.29-61	潍柴动力股份有限公司	6870	213
MC11H.40-61		11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	