富岩汽车牌 HWL5080GQXPF 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	富岩汽车牌	公告批次	373
产品名称	富岩汽车牌 HWL5080GQXPF 型护栏清洗车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	2.18
额定质量(kg)	2180	外形尺寸(mm)	长 6250；宽 2200/2250；高 2750
整备质量(kg)	5900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1130/1760
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	105
备注:	1、该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫刷.罐体总容量 2.28 立方米,罐体有效容积 2.18 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1440×2200×850.2、侧防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 390mm;3、ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-Ⅵ·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统型号:ABS8.8 ECU 24V;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.后部及两侧顶部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆正常行驶过程中关闭.仅采用底盘 3360mm 轴距改装.后轴仅采用钢板弹簧悬架.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
F2.8NS6B172A	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	120
D25TCIF170D	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
4F25TC26	北汽福田汽车股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B172	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	120

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北万利特种车辆制造有限公司	**企业网址**	