元年牌 XSH5185GPSE6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	元年牌	公告批次	409
产品名称	元年牌 XSH5185GPSE6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.12
额定质量(kg)	10630/10565/10870 等	外形尺寸(mm)	长 8640/8800/9060 等；宽 2500/2550；高 3100/3200/3280 等
整备质量(kg)	7240/7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10/17/9/17/8 等	前悬/后悬(mm)	1400/2740/1430/2710/1455/2685 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	该车专用装置:罐体,主要用于喷洒作业及园林绿化;罐体总容量 11.67 立方米,有效容积为 11.12 立方米;罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):5000×2340×1480,选装罐体外形尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1450;整车长/前悬/后悬/轴距/前伸对应关系为(mm):8640/(1400/2740,1430/2710,1455/2685)/4500/0,8640/(1400/2540,1430/2510,1455/2485)/4700/0,8800/(1400/2900,1430/2870,1455/2845)/4500/0,8800/(1400/2700,1430/2670,1455/2645)/4700/0,9060/(1400/2740,1430/2710,1455/2685)/4500/420,9060/(1400/2540,1430/2510,1455/2485)/4700/420,9190/(1400/2740,1430/2710,1455/2685)/4500/550,9190/(1400/2540,1430/2510,1455/2485)/4700/550,9220/(1400/2900,1430/2870,1455/2845)/4500/420,9220/(1400/2700,1430/2670,1455/2645)/4700/420,9350/(1400/2900,1430/2870,1455/2845)/4500/550,9350/(1400/2700,1430/2670,1455/2645)/4700/550;侧后防护材料均为 Q235B,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高 mm):50×120,后部防护离地高度(mm):440.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,选装限速装置时,限速 89km/h。选装直接供电式 ETC 车载装置。选装后部样式,选装不安装前置水炮样式,选装前置水炮样式。选装液压油箱及储气筒安装位置,选装后部样式,选装气动球阀,选装弧形喷雾,选装箭头灯和卷盘,选装高位花洒。随底盘选装驾驶室。选装箭头灯、工具箱、进出水口样式,选装后部喷雾机样式,选装上装外观结构样式,选装前置鸭嘴样式,选装前冲样式。随底盘选装电瓶、气罐、尿素罐、油箱和后处理等装置外观位置样式。选装 5000mm 轴距底盘,底盘为 5000mm 轴距时,当前部不带电子炮,尺寸为 8800mm,整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm):8800/5000/1400/2400/0,8800/5000/1430/2370/0,8800/5000/1455/2345/0;前部带电子炮时,尺寸为 9220mm,9350mm,整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm):9220/5000/1400/2400/420,9220/5000/1430/2370/420,9220/5000/1455/2345/420,9350/5000/1400/2400/550,9350/5000/1430/2370/550,9350/5000/1455/2345/550.选装前置电子炮样式。随底盘选装左右侧尿素罐,电瓶,油箱,气罐及后处理等装置安装位置样式。选装喷雾机样式。选装驾驶室样式,选装电子炮样式,选装罐体左右两侧无炮筒外观样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司

轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北新盛环卫科技有限公司	**企业网址**	