襄鑫鼎牌 XDV5040GPSEQ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	襄鑫鼎牌	公告批次	385
产品名称	襄鑫鼎牌 XDV5040GPSEQ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.95
额定质量(kg)	1855/1935	外形尺寸(mm)	长 5550；宽 1800；高 3000/2080
整备质量(kg)	2510/2430	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1190/1560
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	110
备注:	该车主要用于城乡道路和园林的绿化喷洒作业,主要专用装置为罐体和喷洒总成.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2480×1390×870;(选装罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)2200×1400×850)罐体总容量:2.04 立方米,罐体有效容积 1.95 立方米.介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米.侧防护材料为 Q235,连接方式:螺栓连接.后下部防护装置为车身构件,材料为 Q235,下边缘离地高 420mm.ABS 型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.仅选用底盘 2800mm 轴距.选装不带后喷雾装置.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ16DC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3000/3200 等		
轮胎规格	185R15LT 8PR/6.00R15 10PR/6.00R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5	前轮距(mm)	1369/1387
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1242/1342/1458
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-110E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	70 80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	襄鼎汽车有限公司	**企业网址**	