浩天星运牌 HTX5255GPSSL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	401
产品名称	浩天星运牌 HTX5255GPSSL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.33
额定质量(kg)	13620	外形尺寸(mm)	长 10060/10360/10590 等；宽 2550；高 3120/3260
整备质量(kg)	11250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10/16/9	前悬/后悬(mm)	1525/2760/1525/3060
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于路面喷洒作业,主要专用装置为水罐、水泵、前冲及后喷洒装置。罐体总容量:15.05 立方米,罐体有效容积:14.33 立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2280×1500。ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护由车辆结构代替,后防护采用 Q235,下边缘离地高度 500mm。选装驾驶室前部不带电子炮,不带电子炮时前伸为 0mm,带电子炮时前伸 530mm。仅采用 4375mm+1400mm 轴距。整车长/后悬/前伸对应关系为(mm):10060/2760/0,10360/3060/0,10590/2760/530,10890/3060/530。仅采用 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR 型号轮胎。 随底盘选装驾驶室样式及 U 型处理器样式。选装储气桶/电瓶等附件安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MB4F1C	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/5775+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12/3/5	前轮距(mm)	2011/2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
WP7.270E61	潍柴动力股份有限公司	7470	199
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCS06300-61A	潍柴动力股份有限公司	6442	221
B6.2NS6B290	潍柴动力股份有限公司	6200	213

	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	