汉成牌 HCS5160GPSSEQ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汉成牌	公告批次	410
产品名称	汉成牌 HCS5160GPSSEQ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.97
额定质量(kg)	9475/9540/9850 等	外形尺寸(mm)	长 7960/8540/7770 等；宽 2500；高 2790/2820/2850 等
整备质量(kg)	6530/6220	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/10	前悬/后悬(mm)	1450/2560/1260/2560/1420/2560
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105/89
备注:	该车配有水罐总成,水路和控制系统等,用于城镇园林绿化,喷洒作业.仅选用底盘 3950mm 轴距.不装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:7960/1450/0,7770/1260/0,7930/1420/0;安装前洒水炮时长度/前悬/前伸(mm)为:8540/1450/580,8510/1420/580,8350/1260/580。罐体外形尺寸(mm)(罐长 × 长轴 × 短轴):(罐长 × 长轴 × 短轴):4200×2400×1450;罐体容积 10.47 立方米,有效容积 9.97 立方米;介质名称:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米。侧防护装置材质为 Q235B,采用螺栓连接;后下防护装置材质为 Q235B,采用螺栓连接,截面尺寸(mm)为 160×60,最大离地高度 460mm.ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.仅选用底盘 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR 轮胎。选装限速装置;限速装置限速(km/h):89。尾部箭头指示灯仅在驻车作业时开启。后部可不选装无动力雾炮及接口,随底盘选装驾驶室,选装不同外观前洒水炮,选装前鸭嘴样式及安装位置,选装不同样式后水炮,选装不同结构对冲及安装位置,选装顶部喷雾杆,选装后部绿化左右侧喷及开关方式,选装不同样式雾炮机组,选装罐体左右两侧无管箱,选装无罐体加水口,选装罐体左侧加水口,选装不安装前水炮,选装不安装前鸭嘴,选装罐体后方上部左右两侧或右侧喷洒装置,选装不带箭头灯,选装不同爬梯样式,选装后水炮支架,选装左侧尾部不同样式电控箱,选装前鸭嘴安装位置,选装不带后雾炮,随底盘选装底盘附件安装位置,选装罐体涂装样式,选装侧面管路及安装位置,选装罐体筋板样式,选装罐体筋板数量,选装后部无动力雾炮接口,选装罐体固定结构,选装前电子水炮安装结构,选装侧防护样式,选装前电子水炮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 4500 6200	143 162 169

YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1 H33-210E60 H33A-210E60	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4156 2970 4087 6200 2970 4461 4500 2977 3300 3300	147 121 145 154 125 162 176 125 154 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	汉成智能装备(十堰)有限公司	**企业网址**	