骏强牌JQ9402CXY型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏强牌	公告批次	329
产品名称	骏强牌JQ9402CXY型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33000/33500	外形尺寸(mm)	长 12000/12500/13000；宽 2500/2550；高 3400/3500/3600 等
整备质量(kg)	7000/6500	货厢尺寸(mm)	长 11800/12300/12800；宽 2500/2480/2450 等；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/13/-/14/-/16	前悬/后悬(mm)	-/2000/-/2300/-/2400
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板到仓栅顶部高度分别为1800mm,1900mm,2000mm,2100mm,2200mm,2300mm,2400mm,对应整车高度分别为:3400mm,3500mm,3600mm,3700mm,3800mm,3900mm,4000mm.选装长锁杠或短锁杠或隐形锁杠的对开门仓栅结构,选装一层仓栅,两层仓栅,三层仓栅,前部篷布框及前爬梯为选装件,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,整车货厢栏板选装横瓦楞(瓦楞数不限制),竖瓦楞(瓦楞数不限制),镀锌板,铝合金板,方管平板,方管十字花样式,侧面厢板可选装四开扇,五开扇,六开扇,七开扇,立柱可选内插和外插样式.选装大梁异性孔结构,ABS 系统控制器型号:CM2XL-4S/2M;生产厂:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护装置材料为钢板 Q235,连接方式焊接连接.后防护装置材料为 Q235,连接方式为焊接连接,后防护结构尺寸(单位:mm):150×50,离地高度:500mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市骏华专用汽车车辆有限公司	**企业网址**	