万事达牌 SDW9400GYS 型液态食品运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	332
产品名称	万事达牌 SDW9400GYS 型液态食品运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	38
额定质量(kg)	30700/31500	外形尺寸(mm)	长 10800；宽 2500/2550；高 3850
整备质量(kg)	9300/8500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/20	前悬/后悬(mm)	-/1480
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	有效容积 38 立方米,罐体为双层保温结构,保温层厚度为 50mm,外罐尺寸为:长 10400mm,宽 2520mm,高 2120mm,运输介质:液态食品,介质密度:820 千克/立方米.广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,山东德尔福汽车科技有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM2XL-4S/2M,400500×××0,DEF-ABS4S/3M;选装空气悬架,选装盘式制动器;侧,后防护栏材料均为 Q235B 或铝合金,侧防护与车架螺栓连接,后防护材质为 Q235B 时与车架焊接,后防护材质为铝合金时与车架螺栓连接,后防护栏断面尺寸为 140mm×50mm,离地高度为 500mm.选装挡泥板样式,示廓灯灯架样式,行走台样式及罐顶扶手样式可选;爬梯安装位置样式及数量可选,工具箱,阀箱安装位置及数量可选;选装外部蒙皮材质及保温方式,选装后部阀门样式.选装轻型行走机构及附件时,整备质量为 8500Kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	