# 瑞江牌 WL9405GSY 型食用油运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 瑞江牌 | 公告批次 | 314 |
| 产品名称 | 瑞江牌 WL9405GSY 型食用油运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 39990 | 罐体容积(m3) | 40 |
| 额定质量(kg) | 30100/30550 | 外形尺寸(mm) | 11600×2500×3990 |
| 整备质量(kg) | 9890/9440 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 15990 |
| 接近角/离去角(°) | -/21 | 前悬/后悬(mm) | -/1480 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 罐体有效容积 40 立方米.保温后罐体外形尺寸(长 x 宽 x 高)(mm):11250X2480X2280,保温前内罐(长 x 宽 x 高)(mm):11050x2280x2080.选装爬梯(可安装在前部),顶部结构,挡泥板,灯支架,选装多种蒙皮.ABS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,广州市西合汽车电子设备有限公司,型号分别为 4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01.侧,后防护材质均采用 Q235 或铝合金,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为 500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | **企业网址** | |