盛润牌 SKW9381GXHB 型下灰半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盛润牌	公告批次	332
产品名称	盛润牌 SKW9381GXHB 型下灰半挂车		
总质量(kg)	37500	罐体容积(m3)	25.1
额定质量(kg)	28800/29590	外形尺寸(mm)	长 9000/8220；宽 2500；高 3950
整备质量(kg)	8700/7910	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	14500
接近角/离去角(°)	-/40	前悬/后悬(mm)	-/800
轴荷(kg)	-/23000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积为:25.1 立方米,运输介质:固井专用水泥,介质密度:1200 千克/立方米,罐体长(含封头):8146mm,封头尺寸:1910mm,最大截面宽:2500mm,最大截面高:2833mm;选装无空压机组,无空压机组时外形尺寸:8220*2500*3950;选装爬梯的安装个数和位置,轮罩样式和罐体样式;带空压机组时,整备质量为 8700kg,不带空压机组时,整备质量为 7910kg;ABS 系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,山东德尔福汽车科技有限公司;型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),XH-GQ4S2M-E01,SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235B;连接方式为:焊接,后部防护装置的断面尺寸为(mm):120×68,离地高度为:500mm. 后部不可开启,顶部封闭不可开槽.选装走台样式,选装新型机座样式,选装前方电器路接头位置,选装前气进管吊架样式及车身前部双进气管,选装后尾样式,选装前边支梁数量,选装大梁后部为弧形结构.选装前进气管道数量位置及样式,选装牵引板下沉,选装取样阀,选装下方放气阀及样式,选装后尾进气管及后出料管样式,选装后边支梁数量,选装后进气管道数量及样式,选装后尾进料口及后边支梁数量;选装车身侧面和正后企业 logo.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东盛润汽车有限公司	**企业网址**	