匡山牌JKQ9400XXY型厢式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	匡山牌	公告批次	332
产品名称	匡山牌JKQ9400XXY型厢式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	32200/32500	外形尺寸(mm)	长 13000/12500；宽 2550；高 3400/3600/3800 等
整备质量(kg)	7800/7500	货厢尺寸(mm)	长 12850/12350；宽 2400/2450；高 1800/2000/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/14/-/16	前悬/后悬(mm)	-/2100/-/1900
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	车厢顶部封闭不可开启。选装后部、侧面及前部结构。选装两侧面都不开门或两侧面都开门,也可选装一侧面开门另一侧面不开门;侧面开门结构可选一开门,两开门结构;选装瓦楞板或复合板结构;车厢底板到顶部的高度分别为:1800mm、2000mm、2200mm、2400mm时,对应外形尺寸(高度)分别为:3400mm、3600mm、3800mm、4000mm。当外形长13000mm时,对应轴距:6880+1310+1310,后悬2100mm。当外形长12500mm时,对应轴距:6580+1310+1310,后悬1900mm。ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K,防护装置所用材质为Q235A,侧防护与车辆采用电焊连接方式,后防护与车辆采用电焊连接方式,后防护装置的断面尺寸为140mm×50mm,离地高度为410mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东广通汽车科技股份有限公司	**企业网址**	