双亚龙牌 FYL9402GXH 型下灰半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	双亚龙牌	公告批次	332
产品名称	双亚龙牌 FYL9402GXH 型下灰半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	27
额定质量(kg)	32400/31400	外形尺寸(mm)	长 9300/10000/9700；宽 2500；高 3960
整备质量(kg)	7600/8600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/28	前悬/后悬(mm)	-/840
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	1、顶部封闭不可开槽,后部不可开启,该罐体为单 V 形结构;罐体有效容积 27 立方米;2、罐体尺寸:长(含封头)9100mm,最小直径 1900mm 最大截面宽度 2500mm,高度 3160mm,运输介质:固井专用水泥,密度为 1200 千克/立方米;3、前部可选装空压机、柴油机、电机结构,选装动力机组时:车长为 10000mm/整备质量 8600kg/轴距 5200+1310+1310;无动力机组时:车长 9700mm/整备质量 7600kg/轴距 5700+1310+1310;车长 9300mm/整备质量 7600kg/轴距 5200+1310+1310;4、选装走台水箱、后部爬梯、挡泥板等;5、ABS 系统控制器型号及生产厂:HNABS4S4M/ 梁山海纳电子科技发展有限公司;6、侧面防护和后防护材质均为 Q235,与车身连接连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 150mm×60mm,离地高度 460mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司	**企业网址**	